DIECOCK Speakers
NEW for 2013
L10CC L12CC

CC 誕生 SUBWOOFER

ハイスピード&ハイレスポンスサブウーハー登場

同時リリースのDIECOCK GPスピーカーとの組み合わせに最適なハイスピード&ハイレスポンスサブウーハー、DIECOCK CCシリーズの誕生です。
CCシリーズサブウーハーの最大のメリットは「ミドルパワー」。
4チャンネルアンプなどの中級クラスのパワーでポテンシャルを100%引き出すことができるイージーセットアップ性が魅力です。
4Ωデュアルボイスコイルは、ほとんどのパワーアンプが対応可能な「4Ωブリッジ2発駆動」を想定した仕様です。
低価格システムでも驚きの”鳴り”をGETできます。

Concave Carbon Diaphragm

振動板の物理的重量バランスを徹底的に追い込んだ、要の振動板。強度と軽量さで優位性のある炭素繊維（カーボン）を初めて採用。深みのあるBASSサウンドと速い反応性を獲得。

Anti-Vibration Frame

軽量化を図った新設計のスタンプスチールフレームとし、強化リブ＋厚塗りのカーボン塗装を施しています。これにより低域共振をほぼゼロに抑え込んでいます。

Best Balanced Motor

耐入力、振動計重量のバランスから最適なマグネットサイズをセレクト。トップパワー思想とは異なる、ベストバランス設計を徹底し、中級パワーでしっかりと鳴ってくれます。

One Amp. Complete with 4ch

DIECOCK4chパワーアンプ DA-V1000FX一台でフロントスピーカーとCCシリーズサブウーハー2本をベストパフォーマンスでシステムUP可能。
あるいはラゲッジやトランクの外向きオーディオシステムにも、同様のシステム構築で驚くほどのサウンドを放ちます。
ワイヤリングやプロセッサー等を簡素化でき、結果、低価格で3ウェイシステムをセットアップすることが可能です。

10インチサブウーハー
4+4ohms DVC
L10-CC

税別標準価格 24,000円／1本

■周波数特性 30-300Hz ■能率 87dB/1W/1m
■インピーダンス 4+4Ω DVC
■耐入力 100W+100W連続／300W+300Wピーク
■サイズ（外径）φ272x133.5mm
（埋込）φ232x116mm ■重量 3.3kg／1本

12インチサブウーハー
4+4ohms DVC
L12-CC

税別標準価格 30,000円／1本

■周波数特性 30-300Hz ■能率 88dB/1W/1m
■インピーダンス 4+4Ω DVC
■耐入力 100W+100W連続／300W+300Wピーク
■サイズ（外径）φ321x139mm
（埋込）φ273x122mm ■重量 3.5kg／1本

上記標準価格はすべて消費税別表示です。ご購入の際は別途消費税がかかります。

BELTEK INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN
ベルテックインターナショナル株式会社
〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田3478番地
TEL. 048-526-7299 FAX. 048-526-7297 E-mail. info@diecock.com

DIECOCK®
www.diecock.com