6.5インチ フルレンジ(コアキシャル)スピーカー

中域をしっかりと鳴らす。圧倒的再現力を獲得した上質コアキシャルスピーカー新登場



6.5インチ 2ウェイ

マッチドフェーズ2ウェイロケーティング

アルミDIEキャスティングフレーム

ソリッドペーパーコーン

クロースギャザーエッジ

28mm ピュアシルクドームツィーター

平均能率 91dB/1W/1m

モデルNo. X6-GP

税込標準価格 ¥35.424 /1ペア

本体価格 ¥32.800

DIECOCKとして12年ぶりとなる、新生6.5インチコアキシャルスピーカー・X6-GPが新登場。

コンセプトは「本気で取り組んだコアキシャル」。

マーケットでは「エントリー/入門モデル」、「ランク下グレード」と位置づけられがちなコアキシャルスピーカー。その真の魅力を再認識いただける自信作です。

DIECOCK伝統のソリッドペーパー(紙)コーンとギャザーエッジのメリットを十分に発揮し、レスポンス・能率・スピーカー音離れなどで圧倒的な優位性を獲得させています。

その大きな振動エネルギーを徹底的に抑え込み効率よく音に変える、強靱なアルミDIEキャスティングフレーム、ハイパワー再生時でも歪みなく破綻ラインを飛躍的に向上させる1.7インチ大型ボイスコイルなど、上記コンセプト通り、妥協なきコアキシャルスピーカーとすべく要素を惜しみなく投入しました。

高能率・高感度スペックから、内蔵パワーアンプでの組み合わせにも十分な聴き応えを約束します。



【Matched Phase 2way Locating】 マッチドフェーズ・ロケーティング構造

ツィーターをウーハーボイスコイル内にマウント。

ウーハー、ツィーターともに音波の「スタート位置」となるそれぞれのボイスコイルポジションをベストな位置にセット。これにより、フルレンジドライブとなるウーハーの中高域のにごり感を排除し、ツィーターとの最高のマッチングを確保します。

さらにツィーターリングにはホーン状のダイレクトリングを設置し、高域を鮮明化。

高域帯までひずみ無く伸びるウーハーとの絶妙な2ウェイマッチングで、ボーカル、ピアノ、弦楽器などを 鮮明に再生します。



伝統の素材、そしてDIECOCKがあらためて取り組んだ紙コーンユニットの答え

大きな音が出る、高能率、音が飛ぶ、などで片づけられるほどペーパーコーンの存在意義は単純なものではありません。

軽く、レスポンスに優れた特性だからこその、綿密でシビアな設計、各部バランスが不可欠。 「鳴り」を維持しながらの、心地よい音色(ねいろ)のためにサイズアップされたシルクドームツィーターとの マッチングなど、単なる高能率設計ではなし得ない、深みとつやのある大音量再生が自慢です。



各部にヘビーデューティーを尽くし、あくまでも上級モデルの設計を踏襲

ハイパワードライブを想定した数々のオーバークオリティーパーツ群。

高能率スピーカーのキモであるシャシーには、強固にその激しい振動を支えるアルミDIE-キャスティングフレームは必須です。

また、大型ツィーターをインセットするために大径化された強化ボイスコイルのポテンシャルを余すことなく 駆動する大型ストロンチウムフェライトマグネット、大音量時にもしっかりとストロークをサポートするハイ グレードダンパーなど、投入されたパーツ群は外向きオーディオに多用される大型ミッドベースと同等のも のです。

【スペック】 ■モーターユニット(ウーハー) ストロンチウムフェライトマグネット+44.2mm高耐熱銅製ワイヤーボイスコイル ■モーターユニット(ツィーター) ネオジュームマグネット+25.4mmボイスコイル ■周波数特性 80Hz~22kHz ■SPL 91dB/1W/1m ■インピーダンス 4Ω ■パワーキャパシティー 100W 連続/400W ピーク ■サイズ 外径 φ164.3x74.5mm 埋込 φ 144.2x68.5mm ■重量 1.3kg ■ツィーターハイパスカットオフ周波数 8.5kHz(-6dB/oct.) ※4.7μF 100Vコンデンサー 【付属品】 ■オーバーオールリング&パンチンググリル ■OFCスピーカーケーブル ■ビス/ワッシャー

BELTEK INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN

ベルテックインターナショナル株式会社 〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田3478-1 TEL. 048-526-7299 FAX. 048-526-7297

配信日: 2013年3月16日 TOTAL No.0060